

PA 12 SPIRALATO
Per impianti frenanti
PA 12 SPIRAL HOSE
For air-brakes



Automotive DIN 73378-74324

RACCORDI DISPONIBILI

FITTINGS AVAILABLE

Femmina fisso
M18x1,5



Female connection

Maschio fisso
M16x1,5



Male connection

Maschio girevole
M16x1,5



Male swelling connection

Molla di rinforzo - Reinforcement spring



Raccordo bicono - Swelling male with o-ring



Cod.	Dimensioni Dimensions		Tubo lineare Linear hoses	A riposo Out of work	Utilizzo Working	Spire Coils	Codoli Terminals		Ø int - est ins - out	Ø Raccordi Fitting
	e Ø o	i Ø i	m	mm	m	n.	sin/left mm	des/right mm	mm	mm
SABPA8x12x5	12	8	5	190	3,50	15	180	180	80-104	M16x1,5
SABPA8x12x7	12	8	7	275	4,70	22	180	180	80-104	M16x1,5
SABPA9x12x5	12	9	5	144	3,50	12	180	180	100-124	M16x1,5
SABPA9x12x6	12	9	6	190	4,70	15	180	180	100-124	M16x1,5
SABPA9x12x7	12	9	7	245	5,70	18	180	180	100-124	M16x1,5

**PA 12 PARZIALMENTE
SPIRALATO**

Sottotimone
Partially coiled under drawbar hose



Automotive DIN 73378-74324

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Poliammide 12 flessibile di origine chimica. PHL: plastificata, resistente alle basse temperature. PA 12 con ottima resistenza all'invecchiamento e stabilità dimensionale alle alte temperature, con assenza di migrazione di plastificante. Disponibile nella colorazione: blu, giallo, rosso, nero.

Flexible Polyamide 12 of petrochemical origin, PHL: plasticized, excellent low temperature resistance. PA 12 with excellent ageing resistance and dimensional stability at high temperature, without plasticizer migration. Range of colors available: blue, yellow, red, black.

SU RICHIESTA

ON REQUEST

Raccordi M22x1,5

Truck connections M22x1,5

Cod.	Dimensioni Dimensions		Tubo lineare Linear hoses	A riposo Out of work	Utilizzo Working	Spire Coils	Codoli Terminals		Ø int - est ins - out	Ø Raccordi Fitting
	e Ø o	i Ø i	m	mm	m	n.	sin/left mm	des/right mm	mm	mm
SABPA8x12X4.7 DABST	12	8	4,7	75	3,50	6	160	2500	80-104	M16x1,5
SABPA9x12X4.7 DABST	12	9	4,7	75	3,50	6	160	2500	80-104	M16x1,5

